

H-19D



CARACTERÍSTICAS

Ótima relação custo benefício
 Design limpo e compacto
 Tempo de resposta ultra-rápido 3ms
 Alta taxa de contraste 1000:1 (real)
 Entradas de sinal Analógico e DVI
 Multimídia integrada
 Completo menu intuitivo OSD
 Tecla de Auto Ajuste com um toque
 Trava de Segurança Kensington®
 Montagem padrão VESA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tela	Tela Tipo Tamanho da Tela Resolução Nativa Tamanho Pixel Taxa de Brilho Taxa de Contraste Tratamento Tela Ângulo de Visão Cores Tempo de Resposta Frequência (H/V)	TFT LCD 19" (481mm) SXGA 1280 X 1024 0,285mm 300cd/m2 (Típica) 1000:1 (Típica) Hard Coating (3H) Anti Reflexo 170° / 160° (H/V) (Típico) 16,7Milhões 3ms H: 24kHz – 80kHz V: 56Hz – 75Hz
	Pixel Clock Máximo	140MHz
Entrada Sinal	Analogica Digital	VGA 15 Pinos D-Sub DVI-D 29 Pinos
Áudio	Entrada Saída Caixas Acústicas	Conector 3.5mm Conector 3.5mm Headphone 1W x 2
Conector	Energia Elétrica	3 pinos AC
Ergonomia Montagem	Inclinação VESA FPMPMI	Sim -5° ~ +20° Sim (100mm)
Certificados	Segurança & Energia	UL/CUL, TUV/GS, EPA, CCC CB, CE, TCO95, FCC, BSMI, VCCI, GOST, ISO 13406-2 WEE, RoHS
	VESA	DDC 2B, DDC CI
Energia	Energia AC Consumo	Tensão 100V-240V, 50-60Hz <42W (ligado) <2W (Em espera) <1W (Desligado)
Dimensões	Produto (L x A x P) Embalagem (L x A x P)	408 x 407 x 211mm 470 x 480 x 148mm
Peso	Líquido Bruto	4,1Kg 5,3Kg
Garantia	Brasil	3 Anos

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

