



# X-15



## CARACTERÍSTICAS

Monitor para uso profissional  
Gabinete metálico garante maior resistência e durabilidade  
Tempo de resposta de 12ms  
Exclusivo Filtro NeoV, para melhor imagem e proteção do display LCD  
Alta taxa de contraste 500:1  
Múltiplas entradas de Sinal, incluindo Digital (DVI), S-Video, Vídeo Composto  
Fácil acesso ao menu OSD com bloqueio de ajustes  
Tecla de Auto Ajuste com um toque  
Trava de Segurança Kensington®



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tela	<b>Tela Tipo</b>	TFT LCD
	<b>Tamanho da Tela</b>	15" (381mm)
	<b>Resolução Nativa</b>	XGA 1024 X 768
	<b>Tamanho Pixel</b>	0,297mm
	<b>Taxa de Brilho</b>	400cd/m2 (Típica)
	<b>Taxa de Contraste</b>	500:1 (Típica)
	<b>Tratamento Tela</b>	Hard Coating (3H) Anti Reflexo
	<b>Ângulo de Visão</b>	140° / 130° (H/V) (Típico)
	<b>Cores</b>	16,7Milhões
	<b>Tempo de Resposta</b>	12ms
Entrada Sinal	<b>Frequência (H/V)</b>	H: 30kHz – 60kHz V: 50Hz – 75Hz
	<b>Pixel Clock Máximo</b>	80MHz
	<b>Tempo de Vida Estimado</b>	50.000 horas (Mínimo)
Filtro NeoV	<b>Espeçura</b>	3.0mm
	<b>Grau Dureza</b>	>6H (Escala MOH"S)
	<b>Transmissão Reflexão</b>	>96% <1%
Conector	<b>Energia Elétrica</b>	3 pinos AC
Ergonomia Montagem	<b>Inclinação</b>	Sim 0° ~ + 20°
	<b>VESA FPMPMI</b>	Sim (100mm)
Certificados	<b>Segurança &amp; Energia</b>	UL/CUL, TUV/BAURT, EPA NORDIC, CB, TCO95, FCC, CE, BSMI, ISO13406-2
	<b>VESA</b>	DDC 1/2B, DPMS
Energia	<b>Energia AC</b>	Tensão 100V-240V, 50-60Hz
	<b>Consumo</b>	<48W (ligado) <4W (Em espera) <2W (Desligado)
	<b>Dimensões</b>	<b>Produto (L x A x P)</b> 380 x 359 x 155mm <b>Embalagem (L x A x P)</b> 455 x 490 x 225mm
Peso	<b>Líquido</b>	4,8Kg
	<b>Bruto</b>	7,0Kg
Garantia	<b>Brasil</b>	3 Anos

[www.agneovo.com.br](http://www.agneovo.com.br)

AG Neovo 2005 Todos os direitos reservados.  
O nome AG Neovo é uma marca registrada da Associated Industries China Inc.  
As outras marcas registradas são de propriedades de seus respectivos proprietários.