

# X-19



## CARACTERÍSTICAS

Monitor para uso profissional  
 Gabinete metálico garante maior resistência e durabilidade  
 Tempo de resposta ultra rápido 4ms  
 Exclusivo Filtro NeoV, para melhor imagem e proteção do display LCD  
 Alta taxa de contraste 600:1  
 Multiplas entradas de Sinal, incluindo Digital (DVI), S-Video, Vídeo Composto  
 Fácil acesso ao menu OSD com bloqueio de ajustes  
 Tecla de Auto Ajuste com um toque  
 Trava de Segurança Kensington®



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                    |                                |  |
|--------------------|--------------------------------|--|
| Tela               | <b>Tela Tipo</b>               | TFT LCD  |
|                    | <b>Tamanho da Tela</b>         | 19" (483mm)  |
|                    | <b>Resolução Nativa</b>        | SXGA 1280 X 1024   |
|                    | <b>Tamanho Pixel</b>           | 0,294mm  |
|                    | <b>Taxa de Brilho</b>          | 250cd/m2 (Típica)  |
|                    | <b>Taxa de Contraste</b>       | 600:1 (Típica)   |
|                    | <b>Tratamento Tela</b>         | Hard Coating (3H) Anti Reflexo   |
|                    | <b>Ângulo de Visão</b>         | 140° / 130° (H/V) (Típico)   |
|                    | <b>Cores</b>                   | 16,7Milhões  |
|                    | <b>Tempo de Resposta</b>       | 4ms  |
| Entrada Sinal      | <b>Analógica</b>               | VGA 15 Pinos D-Sub   |
|                    | <b>Digital</b>                 | DVI-D 29 Pinos<br>S-Video / Vídeo Composto   |
| Filtro NeoV        | <b>Espessura</b>               | 3.0mm  |
|                    | <b>Grau Dureza</b>             | >6H (Escala MOH"S)   |
|                    | <b>Transmissão</b>             | >96%   |
|                    | <b>Reflexão</b>                | <1%  |
| Conector           | <b>Energia Elétrica</b>        | 3 pinos AC   |
| Ergonomia Montagem | <b>Inclinação</b>              | Sim 0° ~ + 15°   |
|                    | <b>VESA FPMPMI</b>             | Sim (100mm)  |
| Certificados       | <b>Segurança &amp; Energia</b> | UL/CUL, TUV/BAURT, EPA NORDIC, CB, TCO95, FCC, CE, BSMI, ISO13406-2, GOST                      |
|                    | <b>VESA</b>                    | DDC 1/2B, DPMS   |
| Energia            | <b>Energia AC</b>              | Tensão 100V-240V, 50-60Hz  |
|                    | <b>Consumo</b>                 | <48W (ligado)<br><4W (Em espera)<br><2W (Desligado)  |
|                    | <b>Dimensões</b>               | <b>Produto (L x A x P)</b> 444 x 419 x 175mm<br><b>Embalagem (L x A x P)</b> 540 x 525 x 228mm |
| Peso               | <b>Líquido</b>                 | 7,9Kg  |
|                    | <b>Bruto</b>                   | 10,7Kg   |
| Garantia           | <b>Brasil</b>                  | 3 Anos   |