

# X-20



## CARACTERÍSTICAS

Monitor para uso profissional  
 Gabinete metálico garante maior resistência e durabilidade  
 Tempo de resposta super rápido 8ms  
 Exclusivo Filtro NeoV, para melhor imagem e proteção do display LCD  
 Alta taxa de contraste 1.000:1  
 Múltiplas entradas de Sinal, incluindo Digital (DVI), S-Video, Vídeo Composto  
 Fácil acesso ao menu OSD com bloqueio de ajustes  
 Tecla de Auto Ajuste com um toque  
 Trava de Segurança Kensington®

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tela	<b>Tela Tipo</b>	TFT LCD
	<b>Tamanho da Tela</b>	20,1" (511mm)
	<b>Resolução Nativa</b>	UXGA 1600 X 1200
	<b>Tamanho Pixel</b>	0,255mm
	<b>Taxa de Brilho</b>	300cd/m2 (Típica)
	<b>Taxa de Contraste</b>	1.000:1 (Típica)
	<b>Tratamento Tela</b>	Hard Coating (3H) Anti Reflexo
	<b>Ângulo de Visão</b>	170° / 170° (H/V) (Típico)
	<b>Cores</b>	16,7Milhões
	<b>Tempo de Resposta</b>	8ms
Entrada Sinal	<b>Analógica</b>	VGA 15 Pinos D-Sub
	<b>Digital</b>	DVI-D 29 Pinos S-Video / Vídeo Composto
Filtro NeoV	<b>Espessura</b>	3.0mm
	<b>Grau Dureza</b>	>6H (Escala MOH"S)
	<b>Transmissão</b>	>96%
	<b>Reflexão</b>	<1%
Conector	<b>Energia Elétrica</b>	3 pinos AC
Ergonomia Montagem	<b>Inclinação</b>	Sim 0° ~ + 15°
	<b>VESA FPMPMI</b>	Sim (100mm)
Certificados	<b>Segurança &amp; Energia</b>	UL/CUL, TUV/BAURT, EPA DPMS, CB, TCO95, FCC, CE, BSMI, ISO13406-2, GOST
	<b>VESA</b>	DDC 1/2B, DPMS, EPA
Energia	<b>Energia AC</b>	Tensão 100V-240V, 50-60Hz
	<b>Consumo</b>	<60W (ligado) <4W (Em espera) <2W (Desligado)
	<b>Dimensões</b>	<b>Produto (L x A x P)</b> 499 x 454 x 180mm <b>Embalagem (L x A x P)</b> 594 x 261 x 570mm
Peso	<b>Líquido</b>	8,2Kg
	<b>Bruto</b>	11,0Kg
Garantia	<b>Brasil</b>	3 Anos

